

KAESER
COMPRESSORS®



Program MOBILAIR® so zhodou CE

Mobilné kompresory s celosvetovo uznávaným SIGMA PROFILOM ⚙️

Dodávané množstvo od 1,2 do 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatívne pohony

Alternatívne pohony

					e-power
Model			M 13	M 17	M 13E
Objemový prietok pri prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	1,2	–	1,25
	100 psi	cfm	42		44
	10 barov	m³/min	1,0	–	1,0
	145 psi	cfm	35		35
	13 barov	m³/min	0,85	–	0,85
	175 psi	cfm	30		30
	15 barov	m³/min	–	1,0	0,75
	200 psi	cfm		35	27
Typ motora			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens
Menovitý výkon motora		kW	15,5	15,5	7,5
Úprava tlakového vzduchu			○	○	○



Kompaktné zariadenia

kompletné zariadenia

						e-power		
Model			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Objemový prietok pri prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 barov	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 barov	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 barov	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 psi	cfm		57			67	
Typ motora			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens
Menovitý výkon motora		kW	14,7	18,2	18,2	15	22	25
Úprava tlakového vzduchu			○	○	○	○	○	○
Možnosť generátor		kVA	–	6,5	–	–	–	–




Multitalenty

Model			M 58utility	M 59		M 65		M 82
Objemový prietok pri prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	5,1	5,5		6,6		8,4
	100 psi	cfm	180	195		230		295
	10 barov	m³/min	4,35	4,7		5,6		6,8
	145 psi	cfm	155	165		195		240
	12 barov	m³/min	–	–		–		6,1
	175 psi	cfm						215
	14 barov	m³/min	–	3,8		4,6		5,5
	200 psi	cfm		135		160		195
Typ motora			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD		Kubota V2403CR-T	Kubota V3307-CR-T	
Menovitý výkon motora		kW	35,3	43,5		47,9	54,6	
Úprava tlakového vzduchu			○	○		○	○	
Možnosť generátor		kVA	–	8,5/13		–	8,5/13	



Pohonné jednotky

Model			M 125	M 171
Objemový prietok pri prevádzkovom pretlaku	8,6 baru	m³/min	-	17,0
	125 psi	cfm		600
	10 barov	m³/min	11,5	15,5
	145 psi	cfm	405	550
	12 barov	m³/min	10,7	13,5
	175 psi	cfm	380	475
	14 barov	m³/min	9,7	11,5
	200 psi	cfm	345	405
Typ motora			Deutz TCD 4.1 L04	Deutz TCD 6.1 L06
Menovitý výkon motora			105	129
Úprava tlakového vzduchu			○	○
Možnosť generátor			13	-



P-525SK Vyhrazujeme si pravo na technické zmeny/ 2/24

Veľké kompresory

Model			M 255	e-power	
				M 250E	M 255E
Objemový prietok Pri prevádzkovom pretlaku	8,6 baru	m³/min	26,5	25,0	-
	125 psi	cfm	950	885	
	10 barov	m³/min	24,8	20,4	24,7
	145 psi	cfm	875	720	875
	12 barov	m³/min	-	-	19,9
	175 psi	cfm			705
	14 barov	m³/min	19,7	16,2	-
	200 psi	cfm	695	570	
Typ motora			Cummins B6,7	Siemens	Siemens
Menovitý výkon motora			210	132	160
Úprava tlakového vzduchu			○	○	○

